

SOLO Grafisk tjekliste til prepress

Tjekliste

- Billeder og andre elementer skal være i korrekt farverum til tryk (CMYK, Pantone).
- Billeder skal være i høj nok opløsning til tryksagsproduktion - for bedste kvalitet 300 DPI.
- Stregscanninger skal være min. 800 DPI.
- Billeder, der går til beskæring, skal være trukket ud over formatet, og indstillingen i fx InDesign skal være sat til min. 3 mm. Husk desuden at klikke skæremærker til (crop marks), når du laver pdf'en.
- Alle fonte skal være inkluderet (embedded).
- Dokumentet skal være dannet ud fra et anerkendt grafisk program (f.eks. InDesign).
- OBS! Word, PowerPoint og Excel arbejder alle med RGB-farver (skærmfarver) og ikke cmyk, og de kan IKKE bruges til at generere tryklare pdf-filer.
- Stregtykkelse skal være min. 0,25 pt.
- Fjern alle ikke-anvendte farver fra dokumentet, da de skaber forvirring.
- Check din pdf-fil nøje for at sikre, at den stemmer overens med originaldokumentet. Brug de forskellige værktøjer for tjek af pdf-filen, inden du sender den til tryk.

Transparens

Hvis din pdf-fil indeholder transparente elementer, så husk:

- at skygger, blending modes og andre indstillinger, hvor opaciteten ikke er 100 %, også er transparent.
- at placere tekst og stregtegning oven over de elementer, som indeholder transparens, og hvis det er muligt at placere tekst og stregtegning i et lag for sig og øverst.